

Disboflex 204 Silikon-Fugendicht Weiß



Technische Daten

Bestimmte Verwendung(en)	Dichtstoff
Dichte	1,01 g/cm ³

Inhaltsstoffe

Produktcode/GISCODE	D1
Konservierungsmittel	enthalten
VOC-Gehalt nach RL 2004/42/EG	< 3 % < 30 g/l
VOC-Gehalt LEED [less water]	< 30 g/l
Blei, Cadmium, Chrom VI *	nicht enthalten
(* kein Rezepturbestandteil)	

Umweltsiegel

Gebäudezertifizierungen

Eignung für DGNB Kriterium ENV 1.2 (2012) "Risiken für die lokale Umwelt"

Nr.	Einsatzort	Produkttyp	QS 1	QS 2	QS 3	QS 4
6	Kleinflächige Verklebungen mechanisch belasteter Fugen (ausgenommen Glasbau, Fassade)	Dichtungsmassen (Acryl-/ Silikondichtstoffe)	ja	ja	ja	nein

Eignung für den Einsatz nach LEED	Kategorie (IEQ4.2 - 2009)	kann nicht zugeordnet werden
	VOC-Limit	
	Limit erfüllt	
Recyclinganteil	nicht enthalten	
Produktionsort	DAW SE Roßdörfer Straße 50 DE-64372 Ober-Ramstadt	