NEU

DISBON

Ran an den Marmor

Unsere Kreativlösung für Marmoreffekte

FLOORING

Böden gestalten,
einfach auf Knopfdruck

#DU HAST ES DRAUF

www.disbon.de

Ergänzungsprodukt zur individuellen Oberflächengestaltung

Das Marmor-Effektspray DisboADD® 950 ermöglicht die einfache Gestaltung dekorativer Marmoroptiken auf beschichteten Fußböden. Durch eine spezielle Sprühtechnik entstehen feine, unregelmäßige Farbfäden, die sich locker auf der Oberfläche ablegen und den charakteristischen Marmor-Look erzeugen.

Weitere Produktinfos:

DisboADD® 950 Marmor-Effektspray | Einkomponentiger acrylbasierter Effektlack

Nutzen und Vorteile

- Täuschendechte Marmoroptik
- Einfach und schnell applizierbar
- Hervorragende Haftung
- Sehr schnelltrocknend
- Geruchsfrei

Gebindegröße: 400 ml

Farbtöne

DisboADD® 950 kann auf folgenden Produkten verarbeitet werden*

Produkt-bezeichnung	**DisboPUR® 385 2K-PU-Beschich-tung Premium**	**DisboFLOOR® W 400 1K-Acryl-Bodenfarbe**	**DisboFLOOR® W 442 pure 2K-EP-Garagen-siegel, wässrig**	**DisboFLOOR® 475 E.MI PLUS 2K-EP-Verlaufs-beschichtung**	**DisboFLOOR® W 404 ELF 1K-Acryl-Bodensiegel**	**DisboFLOOR® 305 2K-PU-Balkon-beschichtung**	**DisboFLOOR® 449 1K-PU-Balkon-beschichtung**
Einsatzgebiet	**Innen**	**Innen**	**Innen**	**Innen**	**Innen und außen**	**Außen**	**Außen**
Anwendungs-bereich	Aufenthaltsräume, Flure, Krankenhäuser, Kantinen	Keller, Abstellräume	Garagen, Lager- und Kellerräume	Aufenthaltsräume, Flure	Balkone, Loggien, Laubengänge, Keller, Abstellräume	Balkone, Loggien, Laubengänge	Balkone, Loggien, Laubengänge
Verarbeitung und Versiegelung	Mit einem Sprüh-winkel von 45° (geneigt zur Decke) auf die erhärtete Beschichtung sprühen, trocknen lassen und mit DisboPUR® W 357 oder DisboPUR® W 458 versiegeln.	Mit einem Sprüh-winkel von 45° (geneigt zur Decke) auf die getrocknete Beschichtung sprühen.	Mit einem Sprüh-winkel von 45° (geneigt zur Decke) auf die erhärtete Beschichtung sprühen, trocknen lassen und bei Bedarf mit DisboPUR® W 458 versiegeln.	Mit einem Sprüh-winkel von 45° (geneigt zur Decke) auf die frische Beschichtung sprühen, trocknen lassen und bei Bedarf mit DisboPUR® W 458 versiegeln.	Mit einem Sprüh-winkel von 45° (geneigt zur Decke) auf die getrocknete Beschichtung sprühen, trocknen lassen **Innen:** keine Ver-siegelung notwendig. **Außen:** mit DisboFLOOR® 446 versiegeln.	Mit einem Sprüh-winkel von 45° (geneigt zur Decke) auf die erhärtete Beschichtung sprühen, trocknen lassen und mit DisboFLOOR® 446 oder DisboFLOOR® 309 versiegeln.	Mit einem Sprüh-winkel von 45° (geneigt zur Decke) auf die erhärtete Beschichtung sprühen, trocknen lassen und mit DisboFLOOR® 446 versiegeln.

*Weitere Produktkombinationen sind möglich. Die Eignung ist vorab anhand von Musterflächen zu prüfen.

DIS-26009 · 08/2026

DISBON GmbH Roßdörfer Straße 50 | 64372 Ober-Ramstadt | www.disbon.de
CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH Roßdörfer Straße 50 | 64372 Ober-Ramstadt | www.caparol.de
Synthesa Chemie Gesellschaft m.b.H. Dirnbergerstraße 29–31 | A-4320 Perg | www.synthesa.at
DAW Schweiz AG Gewerbestrasse 6 | CH-8606 Nänikon | www.caparol.ch
Avenarius-Agro GmbH Industriestraße 51 | A-4600 Wels | www.avenariusagro.at